

SF-300B-HD

Radius Flush Grid

Paso 1.77"

Comparar con:
Intralox 2200
Flush Grid

*Pernos con Cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1.77"	.59"	8.6"	.23"	38%	No	No
45mm	15mm	218mm	6mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	1630	360	1°	110°	1.40	W, G
PE	PE	1020	220	-60°	60°	1.48	N
Acetal	POM	2520	370	-46°	66°	2.11	W, BR, B
Nylon	POM	1375	200	1°	180°	1.97	W, BR, B

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

Advertencia: No ponga sus dedos adentro o sobre la banda. Los dedos pueden ser atrapados en los agujeros, resultando en lesiones personales. Esta banda tiene puntos que pellizcan, porque la banda se abre y cierra a seguir el camino de la banda de transporte. Puntos que pellizcan pueden atrapar dedos, pelo, ropa, causando lesiones. No use ropa suelta, guantes sueltos, o joyería de mano cuando esté trabajando cerca de esta banda. Llame a servicios al cliente para folletos, etiquetas, y calcomanías con esta advertencia.

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
8	4.72"	1.5"
12	7.28"	1.5"

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .9"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry