

# SF-2600B

## Standard Duty Flush Grid

### Paso 1"

Comparar con:  
UNI OWL

\*Capped cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.433"	5.61"	.177"	44%	No	No
25mm	11mm	142.5mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup>	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	300	-	1°	110°	.62	W, G, B
PE	POM	240	-	-60°	60°	.49	N, B
Acetal	POM	600	-	-46°	66°	.96	W, B
Nylon	PA	500	-	1°	150°	.79	BR
Nylon+Teflon With SS Rods	PSS	600	-	1°	260°	1.57	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
9	2.87"	1.5"
11	3.5"	1.5"
13	4.1"	1.5"
15	4.72"	1.5"

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



**SAFARI** Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com