

SF-901C

Heavy Duty Roller Top

Paso 2"

Reemplazo Directo para
Intralox 400
Roller Top


*Pernos sin cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
2"	.787"	6"	.236"	19%	No	No
50.8mm	20mm	152mm	6mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	2352	-	1°	110°	2.06	W, G, B
PE	PE	1747	-	-60°	60°	2.23	N
Acetal	PE	3199	-	-46°	66°	3.36	W, DB, B

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6	3.58"	1.5"S
8-Split	5.08"	1.5"S
10	6.3"	1.5 "S
12	7.72"	1.5", 2.5"S
16	10.2"	2.5"S
17	10.8"	3.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 2"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com