

SF-500BHDD

Heavy Duty High Deck Radius (2.2)

Paso 1"

Reemplazo:
Intralox 2400
High Deck (mismo Sprockets)

*Pernos con Cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.9"	6.5"	.18"	36%	Si	No
25mm	23mm	165mm	5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PA	1380	-	1°	110°	1.87	W, G, B
PE	POM	1343	-	-60°	60°	1.73	N, B
POM	PA	1955	-	-46°	66°	2.17	W, B
Nylon	POM	1955	-	-1°	150°	3.04	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

Advertencia: No ponga sus dedos adentro o sobre la banda. Los dedos pueden ser atrapados en los agujeros, resultando en lesiones personales. Esta banda tiene puntos que pellizcan, porque la banda se abre y cierra a seguir el camino de la banda de transporte. Puntos que pellizcan pueden atrapar dedos, pelo, ropa, causando lesiones. No use ropa suelta, guantes sueltos, o joyería de mano cuando este trabajando cerca de esta banda. Llame a servicios al cliente para folletos, etiquetas, y calcomanías con esta advertencia.



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	3.9"	1"R, 1.5"S
18	5.8"	1"R, 1.5"S
24	7.9"	1.5", 2.5"S
12-2R	3.9"	1"R, 1.5"S
15-2R	4.9"	1"R, 1.5"S
18-2R	5.8"	1.5", 2.5"S
21-2R	6.8"	1.5"S
24-2R	7.9"	1.5", 2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .8"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.1"



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry