

SF-500BHD

Radius Flush Grid

Paso 1"

Reemplazo:
Intralox 2400
Flush Grid (mismo Sprockets)

*Pernos con Cabeza



| Paso | Espesor | Ancho Mínimo | Perno | Área Abierta | Empujadores | Guardas Laterales |
|------|---------|--------------|-------|--------------|-------------|-------------------|
| 1" | .5" | 6.5" | .2" | 36% | Si | No |
| 25mm | 12.7mm | 165mm | 5mm | | | |

| Material de la Banda | Material Estándar del Perno | Resistencia de la Banda | | Rango de Temperatura Celsius | | Peso de la Banda Lb/Ft ² | Colores |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---------|
| | | Recta Lb/Ft | Curva Lb/Ft | Min | Max | | |
| PP | PA | 1300 | 230 | 1° | 110° | 1.50 | W, G, B |
| PE | POM | 1010 | 225 | -60° | 60° | 1.39 | N, B |
| Acetal | PA | 1720 | 330 | -46° | 66° | 1.75 | N, DB |
| Nylon | POM | 1720 | 330 | 1° | 82° | 2.45 | BR |
| Ultra-Tuff™ | POM | 1700 | 326 | -1° | 150° | 1.73 | N, DB |
| Ultra-Tuff XMD | POM | 1700 | 326 | -1° | 150° | 1.77 | RB |

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

Advertencia: No ponga sus dedos adentro o sobre la banda. Los dedos pueden ser atrapados en los agujeros, resultando en lesiones personales. Esta banda tien puntos que pellizcan, porque la banda se haber y cierra a seguir el camino de la banda de transporte. Puntos que pellizcan puden atrapar dedos, pelo, ropa, causandon lesiones. No use ropa suelta, guantes sueltos, o joyeria de mano cuando este trabajando serca de esta banda. Llame a servicios al cliente para foyetos, etiquetas, y calcomanias con est advertencia.



| # de Dientes | Diámetro de Paso | Medida del Barreno |
|--------------|------------------|--------------------|
| 12 | 3.9" | 1"R, 1.5"S |
| 18 | 5.8" | 1"R, 1.5"S |
| 24 | 7.9" | 1.5", 2.5"S |
| 12-2R | 3.9" | 1"R, 1.5"S |
| 15-2R | 4.9" | 1"R, 1.5"s |
| 18-2R | 5.8" | 1.5", 2.5"S |
| 21-2R | 6.8" | 1.5"S |
| 24-2R | 7.9" | 1.5", 2.5"S |

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

| | |
|------------------------------------|----------|
| Alteración estándar de la banda | +/- .8" |
| Sangría estándar de la Empujadores | +/- 1.1" |



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry