


SF-400RAM

Angled Roller Top

Paso 2"

Reemplazo Para:
Intralox S400

*Pernos sin Cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
2"	.625"	6"	.24"	10%	No	No
50.8mm	15.9mm	152mm	6.1mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
POM	ULT	1720	-	-46°	66°	3.8	B, W

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6T	4.0"	1.5"S
8T-Split	5.2"	1.5"S
10T-Split	6.5"	1.5"S, 2.5"S
12T-Split	7.7"	1.5"S, 2.5"S
16T-Split	10.3"	1.5"S, 2.5"S

Special Order Sprockets Available

Alteración estándar de la banda	(+/-) 2"
Ángulo de rodillos	(+/-) 90°



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry